


Бетонні суміші та будівельні розчини

Прайс-
ЛИСТ

01.04.2025



БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11
0 800 60 11 18

БЕТОННІ СУМІШІ

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		1100 0017	3 231,00
		БСГ В 7,5 P2 F50		1100 0023	3 303,00
		БСГ В 7,5 P3 F50		1100 0029	3 408,00
		БСГ В 7,5 P4 F50		1100 0041	3 531,00
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		1100 0012	3 372,00
		БСГ В12,5 P2 F50		1100 0018	3 465,00
		БСГ В12,5 P3 F50		1100 0024	3 618,00
		БСГ В12,5 P4 F50		1100 0030	3 804,00
БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ					
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50		1100 0013	3 429,00
		БСГ В15 P2 F50		1100 0019	3 528,00
		БСГ В15 P3 F50		1100 0025	3 681,00
		БСГ В15 P4 F50		1100 0032	3 885,00
МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ					
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		1100 0014	3 618,00
		БСГ В20 P2 F200 W6		1100 0020	3 699,00
		БСГ В20 P3 F200 W6		1100 0026	3 879,00
		БСГ В20 P4 F200 W6		1100 0033	4 101,00
		БСГ В20 P5 F200 W6		1100 0049	4 371,00
НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ					
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		1100 0015	3 750,00
		БСГ В25 P2 F200 W6		1100 0021	3 912,00
		БСГ В25 P3 F200 W6		1100 0027	4 101,00
		БСГ В25 P4 F200 W6		1100 0035	4 365,00
		БСГ В25 P5 F200 W6		1100 0043	4 566,00
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		1100 0016	3 927,00
		БСГ В30 P2 F200 W6		1100 0022	4 122,00
		БСГ В30 P3 F200 W6		1100 0028	4 458,00
		БСГ В30 P4 F200 W6		1100 0038	4 566,00
		БСГ В30 P5 F200 W6		1100 0045	4 797,00
В35	C30/35	БСГ В35 P3 F200 W6		1100 0471	4 830,00
		БСГ В35 P4 F200 W6		1100 0474	4 983,00
БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)					
В20	C16/20	БСГ В20 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0985	4 140,00
		БСГ В20 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0992	4 449,00
В25	C20/25	БСГ В25 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0986	4 392,00
		БСГ В25 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0993	4 647,00
		БСГ В25 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0999	4 845,00
В30	C25/30	БСГ В30 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0987	4 689,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0994	4 848,00
		БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0997	5 055,00
БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ					
В40	C32/40	БСГ В40 P3 F200 W6		1100 0472	5 139,00
		БСГ В40 P4 F200 W6		1100 0476	5 313,00
		БСГ В40 P4 F200 W8		1100 0478	5 379,00
В50	C40/50	БСГ В50 P4 F200 W10		1100 0480	6 153,00
В60	C50/60	БСГ В60 P4 F200 W10		1100 0493	6 705,00
БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ					
В25	C20/25	БСГ В25 P4 F200 W6-Т		1100 1327	4 530,00
	C25/30	БСГ В30 P4 F200 W6-Ш		1100 1379	4 878,00
В30	БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ				
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F300 W8-д.б.		1100 0766	5 718,00
В35	C30/35	БСГ В35 P4 F300 W8-д.б.		1100 0768	5 925,00

Маркування згідно ДСТУ:

БСГ - бетонна суміш готова

Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням

гідростатичного тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)

Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне

заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-

відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Маркування згідно EN:

Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

Додаткове маркування, що зазначене у правій:

ДЗ - дрібнозернистий бетон

ФВ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в


















































якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)

д.б. - дорожні бетони

Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть зміцнювач поверхні (топінг).

Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

КЛАС/МАРКА	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ				
M 50	РЦ М50 П8	 	1100 3516	2 889,00
	РЦ М50 П12		1100 3514	3 060,00
M 75	РЦ М75 П8	 	1100 3519	3 183,00
	РЦ М75 П12		1100 3517	3 429,00
M100	РЦ М100 П4		1100 3504	3 246,00
	РЦ М100 П8	 	1100 3505	3 465,00
	РЦ М100 П12		1100 3502	3 678,00
M150	РЦ М150 П4		1100 3508	3 777,00
	РЦ М150 П8	 	1100 3509	3 870,00
	РЦ М150 П12		1100 3506	4 146,00
M200	РЦ М200 П4		1100 3511	4 131,00
	РЦ М200 П8	 	1100 3512	4 254,00
	РЦ М200 П12	 	1100 3510	4 572,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ				
M 50	РЦГ М50 Ж1		1100 3526	2 766,00
M 75	РЦГ М75 Ж1		1100 3527	3 090,00
M100	РЦГ М100 Ж1		1100 3520	3 336,00
M150	РЦГ М150 Ж1		1100 3522	3 744,00
M200	РЦГ М200 Ж1		1100 3524	4 227,00
РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ				
M 50	РК М50 П8	 	1100 3362	2 994,00
	РК М50 П12		1100 3361	3 279,00
M 75	РК М75 П8	 	1100 3364	3 384,00
	РК М75 П12		1100 3363	3 669,00
M100	РК М100 П8	 	1100 3355	3 669,00
	РК М100 П12		1100 3354	3 834,00
M150	РК М150 П8	 	1100 3358	4 212,00
	РК М150 П12		1100 3356	4 326,00
M200	РК М200 П8	 	1100 3360	4 623,00
	РК М200 П12		1100 3359	4 848,00
РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 4	РВ М4 П8	 	1100 3468	3 399,00
	РВ М4 П12		1100 3466	3 582,00
	РВ М4 П14		1100 3467	3 825,00
РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ				
M 50	РКВ М50 П8		1100 3704	4 278,00
M 75	РКВ М75 П8		1100 3703	4 440,00
M100	РКВ М100 П8		1100 3700	4 548,00
M150	РКВ М150 П8		1100 3701	4 632,00
M200	РКВ М200 П8	 	1100 3702	4 725,00

Маркування згідно ДСТУ:

M - марка за міцністю
П - пластичність
РЦ - розчини цементні
РЦГ - розчини цементні жорсткі для гарцювки
РК - розчин кладочний
РВ - розчин штукатурний (вапняний)
РКВ - розчин цементно-вапняний



- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем



- транспортування автобетононасосом

*Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025р.

**За транспортні послуги проводиться додаткова оплата, вартість транспортних послуг розраховується додатково менеджером з ВОК відповідно до найближчої відстані від заводу виробника до об'єкту відвантаження.

ДОСТАВКА**АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ****/ за 1 м³ бетонних сумішей**(при умові повного завантаження автобетонозмішувача не менше 7 м³)

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	322,20	11	425,16	21	535,56	31	651,48	41	767,40
2	331,92	12	435,48	22	546,96	32	663,12	42	778,92
3	342,60	13	445,32	23	558,48	33	674,40	43	790,32
4	352,68	14	456,00	24	570,84	34	686,28	44	802,44
5	363,72	15	466,20	25	582,00	35	697,68	45	814,08
6	373,68	16	478,08	26	593,64	36	709,32	46	825,60
7	383,64	17	489,36	27	605,04	37	720,96	47	837,00
8	394,20	18	501,60	28	617,16	38	732,24	48	848,76
9	404,88	19	512,40	29	628,9	39	744,36	49	860,40
10	414,36	20	523,92	30	639,84	40	755,16	50	872,04

За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 13,30 грн, 1 кілометр з ПДВ: 15,96 грн.
За простий автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 1,08 грн/м.куб.

САМОСКІД 6 Т**/ максимальна вантажопідйомність 2,5 м³**

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	1 323,12	11	1 994,04	21	2 664,48	31	3 333,59	41	4 002,96
2	1 390,08	12	2 061,00	22	2 731,32	32	3 401,88	42	4 071,60
3	1 458,84	13	2 127,84	23	2 798,04	33	3 468,12	43	4 137,24
4	1 523,64	14	2 195,40	24	2 865,36	34	3 536,28	44	4 204,79
5	1 591,68	15	2 260,92	25	2 933,52	35	3 601,20	45	4 272,00
6	1 660,56	16	2 330,52	26	2 998,56	36	3 669,24	46	4 338,48
7	1 725,60	17	2 394,84	27	3 066,12	37	3 736,68	47	4 406,52
8	1 793,64	18	2 463,71	28	3 134,16	38	3 803,28	48	4 472,16
9	1 860,00	19	2 530,92	29	3 199,56	39	3 869,64	49	4 540,20
10	1 926,60	20	2 596,92	30	3 265,80	40	3 936,48	50	4 607,52

За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 43,90 грн, 1 кілометр з ПДВ: 52,68 грн.
За простий автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 5,76 грн/м.куб.

***Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.04.2025 р.



БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ



www.beton.kovalska.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами¹, санітарними нормами та правилами².



Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- ▶ попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- ▶ попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

Бетонування за температури навколишнього середовища +5...+25 °С



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

Бетонування за температури навколишнього середовища вище +25 °С³



Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;



- ▶ укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м², або щільністю не менше 250 г/м², вкладеною в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;

- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.

Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °С;
- ▶ рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ початок бетонування в період найвищих добових температур;
- ▶ періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- ▶ полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- ▶ передчасне зняття опалубки;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

¹ ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

² СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

³ За умов навколишнього середовища, коли повітря та бетонна суміш прогріваються понад +25 °С, значно пришвидшуються всі фізико-хімічні процеси та хімічні реакції за участі цементу, ситуацію ускладнює зменшення вологості повітря навколишнього середовища нижче 65% та наявні протяги.

БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

АДРЕСА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ:

м. Чернігів
вул. Індустріальна, 11

ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:

0 800 60 11 88

